

## Produktdatenblatt

### migra TFT 55"/65"/70" – IP54/65

Diagonale	55" / 139 cm	65" / 164 cm	70" / 177 cm
-----------	--------------	--------------	--------------

Display			
Nutzbare Bildfläche (h x v)	1214 x 685 mm	1428 x 803 mm	1555 x 877 mm
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Betrachtungswinkel (typisch)	178° H, 178° V	178° H, 178° V	178° H, 178° V
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup> (panel typ.)	500 cd/m <sup>2</sup> (panel typ.)	500 cd/m <sup>2</sup> (panel typ.)
Farben	16,7 Mio. Farben gleichzeitig (full colour)	16,7 Mio. Farben gleichzeitig (full colour)	16,7 Mio. Farben gleichzeitig (full colour)
Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED
Schutzglasscheibe	entspiegelt	entspiegelt	entspiegelt
Befestigung	VESA 600 x 200mm (8 x M6)	VESA 600 x 200mm (8 x M6)	VESA 800 x 600mm (8 x M8)

Umgebungsbedingungen	
IP Schutzklasse	IP 54 frontseitig, Rest IP40; optional IP 54/65 rundum
Betriebstemperatur	0°C bis + 45°C, optional -20°C bis + 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% (nicht kondensierend)

Energiemerkmale	
Spannungsversorgung	115V bis 230V, 50Hz bis 60Hz, optional 24 oder 48VDC

Maße			
B x H x T	ca. 1310 x 780 x 147 mm	ca. 1528 x 903 x 205 mm	ca. 1665 x 990 x 188 mm
Gewicht	ca. 56 Kg	ca. 70 Kg	ca. 95 Kg

Farben	
Standardfarbe Gehäuse	RAL 9005 (Tiefschwarz), pulverbeschichtet
Kundenspezifische Farbgebung	Auf Anfrage

## Display mit IPC (integrated Industrial PC)

Lieferung des Displays mit integriertem Industrie-PC

IPC	
Prozessor	Intel® Atom™, Intel® Celeron® oder Intel® Core™ i3/ i5/ i7
HDD	min. 30 GB SSD bis zu 256 GB
RAM	min. 2GB bis zu 8GB
Netzwerk-Adapter Ethernet	1 x 1000
USB 2.0	2x
RS232	(optional)
HDMI	(optional)
Audio Lineout	(optional)
Software vorinstalliert	Optional: - WIN 7 prof. 32-Bit - WIN 7 prof. 64-Bit - Windows Embedded® WES7P

## Display mit Monitor-Elektronik

Monitor zum Anschluss an externe Signalquellen

Anschlüsse	
Eingang	DVI und VGA optional weitere Anschlüsse auf Anfrage

### Optionen

Wandhalterung, Deckenhalterung, IR-Fernbedienung (nur Monitorvariante), Schutzart IP65, Edelstahlfront, Lautsprecher, tageslichttaugliche Ausführung

